**Photo non contractuelle**

# Carport double pente avec bardeau bitumé en rouleau 3,90 x 5,86 m Réf. : KA 4563 BM

Fabriqué en FRANCE

PEFC 10-31-1499 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions ext. au sol | **3,90 x 5,86 m** |
| Surface brute au sol | **22,85 m²** |
| Hauteur passage | **2,20 m** (avec platines métalliques) |
| Hauteur totale | **3,304 m** (avec platines métalliques) |
| Débords de toit | **300 mm** à l'égout (chevron) **et 230 mm** en pignon (panne) |
| Dimensions couverture toit | **4,50 x 6,32 m** |
| Surface projetée au sol | **28,44 m²** |

**Structure :** 6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm.
3 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois**.** Section 80 x 160 mm.
3 pignons avec entrait moisée en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois**.** Section 120 x 45 mm.
Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
Assemblage des pannes en trait de Jupiter. Usinages sur centre en commande numérique.

**Chevrons :** Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm**.**

**Couverture :** Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert.
Décorations façades et latérales en bois massif.

| | |
|---|---|
| Dimension du colis (LxPxH) | 400 x 120 x 50 cm |
| Poids du colis | 1230 kg |

## PLUS PRODUIT

- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
- Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en France
- Garantie : 2 ans

## CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois