



Photo non contractuelle

**Carport mono-pente avec  
couverture bardeau bitumé  
en rouleau 3,90 x 5,86 m  
Réf.: AV 4563 BM**



#### DIMENSIONS

Dimensions ext. au sol : **3,90 x 5,86 m**  
 Surface brute au sol : **22,85 m<sup>2</sup>**  
 Hauteur passage **2,20 m** (avec platines métalliques)  
 Hauteur totale **3,40 m** (avec platines métalliques)  
 Débords de toit : **600 / 0 mm** à l'éégout (chevron)  
**et 230 mm** en pignon (panne)  
 Dimensions couverture toit : **4,50 x 6,32 m**  
 Surface projetée au sol: **28,44 m<sup>2</sup>**

#### PLUS PRODUIT

- Assemblage par tenon et mortaise
- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

Structure : 6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. Bois certifié PEFC.  
 2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC.  
 2 pignons avec entrain en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC.  
 Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur

Chevrans : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

Couverture : Chevrans recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert.  
 Décorations façades et latérales en bois massif.

#### CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois