Double Carport ALUMINIUM toit 1/2 rond coloris gris anthracite

Surface extérieure : 28,62 m2 / toit réalisé avec plaques en POLYCARBONATE 6 mm / Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture

REFERENCE :	**CAR 6048 ALRP**
GENCOD LDD :	**3760161073516**
GENCOD LMDD :	**3760161073523**

Photo non contractuelle

Toit forme 1/2 lune protecteur & très clair

Toit équipé de gouttières latérales

Socle de fixation au sol

Structure garantie 5 ans

Polycarbonate garantie 2 ans

DESCRIPTIF

Véritable INNOVATION avec un DESIGN CONTEMPORAIN, le double carport CAR 6048 ALRP est équipé de la dernière génération de tôle en polycarbonate de 6 mm pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur. Extrêmement lumineux, Il est parfait pour abriter votre véhicule (voitures, motos, vélos..) des intempéries (pluie, neige, etc...) ou pour entreposer du bois ou des produits volumineux.
Sa structure en aluminium peinte est légère et très simple à mettre en place.
Les 2 pentes arrondies de son toit lui confèrent un design contemporain se mariant avec tous types d'habitations.
Facile à monter, le carport CAR 6048 ALRP saura combler l'absence de garage au sein de votre habitation.

LES + PRODUIT

-Toit translucide équipé de polycarbonate pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur sous le carport
-Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture
- Belle structure couleur gris anthracite facile à intégrer sur sa terrasse et dans son jardin
- Usage pour garage de 2 voitures, motos, remorques, machines de jardinage, bateau sur remorque
- Livré avec platines de fixation et chevilles à expansion pour béton
- Entretien facile par lavage

CARACTERISTIQUES

Capacité	2 voitures
Matière toit	Plaques polycarbonate
Matière structure	Aluminium
Epaisseur toit	6 mm
Epaisseur structure	1,4 mm
Surface extérieure hors tout (m2)	28,62 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm)	485 x 590 x 250 cm
Hauteur faîtage (m)	2,50 m
Hauteur passage (m)	2,02 m
Equipé de	6 poteaux Platines + chevilles à expansion pour béton Gouttières latérales
Couverture	Plaques en polycarbonate arrondies
Couleur toit	Translucide foncé
Pieds	6 pieds carrés 7 x 7 cm / platine de fixation par pied 17 x 17 cm
Information techniques produits	Toit équipé de gouttières latérales Toiture composée de 20 panneaux assemblage par glissière Pièces de raccordement et platines en acier
Emballage	3 colis
Poids (kg)	160,00
Garantie	5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture

ESTHETIQUE

Coloris structure	Gris anthracite
Coloris toiture	Translucide foncé

ASSEMBLAGE

-Du fait de la taille du carport nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes pour le montage et notamment pour le mettre sur ses appuis.
-Le montage du carport est très simple. Il suffit d'unir les différentes pièces et de les fixer ensemble par la quincaillerie prévue à cet effet.
-Les tôles en polycarbonates se glissent simplement dans les longerons latéraux et se fixent à la structure par une barre latérale.
-Les 6 pieds du carport disposent d'une platine pré-perforée afin de fixer celui-ci au sol.

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même	Oui
Commentaire de montage	Notice fournie