



**Carport monopente mural avec
préparation pour couverture
légère 3,90 x 5,86 m
Ref. AM 4563 STL**



DIMENSIONS	
Dimensions ext. au sol	3,90 x 5,86 m
Surface brute au sol	22,85 m²
Hauteur passage	2,20 m (avec platines métalliques)
Hauteur totale	3,425 m (avec platines métalliques)
Débords de toit	600/0 mm à l'égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)
Dimensions couverture toit	4,50 x 6,32 m
Surface projetée au sol	28,44 m²
Structure :	
<p>3 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm.</p> <p>1 panne en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC. 1 poutre muraille en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 120 x 45 mm. 3 sablières transversales en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 120 x 45 mm.</p> <p>Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Système de fixation contre le mur non-fourni.</p>	
Chevrans et entretoises :	
<p>Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm. Entretoises en section 95 x 45 mm.</p>	
Dimension du colis (LxPxH)	400 x 120 x 80 cm
Poids du colis	340 kg

PLUS PRODUIT

- Assemblage par tenon et mortaise
- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

3760161077316