

Modèle

Abri jardin bois Soleil® 12,5 m²

Référence Produit

05-702912 C

Code-barres

3 700 265 702912

Brevet n° 12 56968



Brevet
Service
France



Made in
Europe

Description

L'abri de jardin Soleil® vous offre non seulement un **espace de stockage optimal** grâce aux murs dépourvus de fenêtres, mais il saura aussi **illuminer vos projets** les plus fous grâce à son **toit en polycarbonate** laissant entrer la lumière du jour. Cet abri de **qualité**, fabriqué **en Sapin du Nord**, vous assurera une **résistance** aux intempéries ainsi qu'une **durabilité** étonnante. Le petit plus non négligeable : cet abri est **breveté en France** et entièrement **fabriqué en Europe**.

Conseil de l'expert

Il est impératif de mettre un produit de traitement insecticide fongicide sur l'ensemble des pièces une à une avant montage. Possibilité ensuite de le lasurer ou de le peindre. Il est impossible de recouvrir l'abri de tuile ou d'ardoise.

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensions ext. hors tout (L x P x H) : 310 x 404 x 226 cm ▪ Dimensions int. (L x P x H) : 278 x 378 cm ▪ Dimensions ext. au sol (L x P) : 299 x 399 cm ▪ Dimensions de la dalle béton (L x P) : 319 x 419 cm ▪ Surface ext. hors tout : 12,52 m² ▪ Surface int. : 10,50 m² ▪ Surface ext. au sol : 11,93 m²
 ▪ Dimensions passage de porte (L x H) : 142 x 174 cm ▪ Hauteur des murs : 187 cm ▪ Hauteur faîtage : 226 cm ▪ Epaisseur des madriers : 28 mm
 ▪ Poids : 445 kg | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Matière : Sapin du Nord ▪ Coloris : Bois naturel ▪ Densité du bois : entre 450 et 500 kg/m³
 ▪ Portes menuiseries avec serrure à barillet, paumelles réglables et vitres en verre trempé 4 mm d'épaisseur ▪ Montage facile, assemblage précis et hermétique ▪ Pente du toit : 13° ▪ Résistance de charge : 45 kg/m²
 ▪ Temps de montage : 1 à 2 jours à 2 personnes
 ▪ Inclus : vis pour la fixation du polycarbonate avec rondelle caoutchouc pour l'étanchéité, équerre de fixation au sol |
|--|---|

+ Produit

Toiture en polycarbonate (matériau recyclable) traité anti-UV, laissant entrer la lumière : abri éclairé en permanence !
Pas de seuil de portes (facilite le passage de l'outillage autoporté)

Caractéristiques Logistiques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensions colis (lxPxH) : 405 x 120 x 50 cm ▪ Poids : 460 kg | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de produit / pile : 5 abris ▪ Nombre de pile / camion : 6 piles ▪ Nombre de produit / camion : 30 abris |
|--|--|

Garantie

Bois : 2 ans (limitée) / Polycarbonate : 10 ans

Produits complémentaires

Gouttière de récupération d'eau de pluie
Volet de porte et lampe solaire