













Choix

Options

V5105	Plancher	٦
V5105I	Impregnation plancher	1
GM605	Gouttière toit plat	1
3198AC	Bucher 140x170 cm	1
3198ACI	Impregn Bucher 140x170 cm	1
3199AC	Bucher 140x260 cm	1
3199ACI	Impregn Bucher 140x260 cm	1
3197AC	Annexe latérale 150x265 cm	1
3197ACI	Impregnation annexe laterale	1





V5105

GM605





Notice: Undefined index: fa�ade in

/www/d/devoldernv1_h2/www/fr/product_print.php on line

84 pas de seuil








Réf.: 5105AC

Dimensions: 485 x 385



Caractéristiques

Type de construction: abri avec profils de coins en aluminium étanche

Cloisons: construction en épicéa massif de 28 mm d épaisseur d origine Scandinave / Russe

Couverture de toiture: en bac acier laqué avec feutre anti-condensation

Dimensions au sol produit de base Lx \mathbb{P} : $485 \times 385 \text{ cm}$

Surface au sol produit de base: 18,67 m²

Dimensions interieures produit de base L x P: $479,4 \times 379,4 \text{ cm}$

Surface intérieure produit de base: 18,19 m²

Dimensions hors tout produit de base Lx P: 512 x 409 cm

Surface hors tour produit de base: 20,94 m²

Taille de soccie de beton minimum conseille: 485 x 385 cm

Hauteur de paroi latérale: 215 cm **Hauteur de faitage:** 235 cm

Pente de toit: 1 ° **m² à traiter:** 85 m²

Colli LxPxH: 490 x 110 x 50 + 350 x 110 x 15 cm

Type de porte 1: DDM04M

Description porte 1: porte double Modern montée en surface mat

Vitrage porte 1: plexiglass mat

Type de serrure porte 1: boule inox avec cylindre intégré

Dimensions porte 1 Lx H: 145 x 189 cm **Ouverture libreporte 1 Lx H:** 143 x 188 cm

Type fenêtre 1: A/VRM2L

Description fenêtre 1: fenêtre Modern 2 parties 28 mm

Vitrage fenêtre 1: plexiglass mat

Ouverture libre fenetre 1: 170 x 34,5 cm

Type fenêtre 2: A/VRM03L

Description fenêtre 2: fenêtre Modern 3 parties 28 mm

Vitrage fenêtre 2: plexiglass mat

Ouverture libre fenêtre 2: 255 x 34,5 cm



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer