



ABRI THALASSO TOIT PLAT
BOIS THERMOCHAUFFE
MADRIERS 28 MM
BAC ACIER
SANS PLANCHER



RÉFÉRENCE : THA3030.02P

Visuels non contractuels

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,33 x 3,37 m = 11,22 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,94 x 2,94 m = 8,64 m² (surface utile)
- **Au sol** : 3,00 x 3,00 m = 9,00 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 294 x 294 cm = 8,64 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,27 m faitage / AV 2,05 m / AR 1,95 m paroi
- **Porte** : double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé



PRODUIT LIVRÉ

3760161074452

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161070942

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Traitement** : non traité
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur** :
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (L x P x H) : 330 x 120 x 60 cm
- Poids : 540 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les



produit :



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Système de construction par connexion angulaire +toit plat : style moderne
- Très faible entretien
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Couverture en bac acier ultra résistante

