ABRI THERMABRI DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFE
MADRIERS 28MM
PLAQUES ONDULÉES
SANS PLANCHER

HABRITA
Il n'y a plus qu'à

RÉFÉRENCE : THA4040.02N

Visuels non contractuels

DIMENSIONS

- **Hors tout :** 4,30 x 4,58 m = 19,69 m² (surface du toit)
- **Intérieures :** 3,94 x 3,94 m = 15,52 m² (surface utile)
- **Au sol :** 4,00 x 4,00m = 16,00 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement :** 394 x 394 cm = 15,52 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur :** 2,33 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte :** double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé
- **Fenêtre :** 2 fenêtres fixes 805 x 465 mm avec plexiglass

PRODUIT LIVRÉ	PRODUIT LIVRÉ MONTÉ
3760161070034	3760161078511

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour les chevrons de la charpente
- **Traitement :** non traité
- **Parois :** Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur :** bois naturel, « brun doré »
- **Plancher :** sans
- **Couverture :** Plaques ondulées bitumées noires avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur :**
- **Garantie :** 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
- **Certification :** PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 70 cm
- Poids : 615 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les produit :

THT

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois . Respect de l'environnement
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Très faible entretien
- Certification PEFC

FABRICATION FRANÇAISE

FR