



**Carport monopente mural avec
préparation pour couverture
légère 3,00 x 3,62 m
Ref. AV 3350 STL**

Photo non contractuelle



DIMENSIONS

Dimensions ext. au sol	3,00 x 3,62 m
Surface brute au sol	10,86 m²
Hauteur passage	2,105 m (avec platines métalliques)
Hauteur totale	3,097 m (avec platines métalliques)
Débords de toit :	250 / 0 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)
Dimensions couverture toit	3,25 x 5,00 m
Surface projetée au sol	16,25 m²

PLUS PRODUIT

- Assemblage par tenon et mortaise
- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en France

Structure :

4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. Bois certifié PEFC.

2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC.

2 pignons avec entrain en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

Chevrans : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm.

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE