



Photo non contractuelle

**Carport mono-pente avec
couverture bardeau bitumé en
rouleau
3,00 x 3,62 m
Réf.: AV 3350 BM**



DIMENSIONS	
Dimensions ext. au sol	3,00 x 3,62 m
Surface brute au sol	10,86 m²
Hauteur passage	2,20 m (avec platines métalliques)
Hauteur totale	3,21 m (avec platines métalliques)
Débords de toit :	250 / 0 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)
Dimensions couverture toit	3,25 x 5,00 m
Surface projetée au sol	16,25 m²
Structure :	
	4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. 2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. 2 sablières transversales en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Système de fixation contre le mur non fourni.
Chevrons :	Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 95 x 45 mm.
Couverture :	Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façades et latérale en bois massif.

PLUS PRODUIT

- Assemblage par tenon et mortaise
- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Couverture bardeau bitumé
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en France

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE